

# HORIZON

## DRUCKER HORIZON 6, 12 Y 24 FLEX CENTRÍFUGAS DE RUTINA PROGRAMABLES CON ROTOR HORIZONTAL



Cumpla con los más diversos requisitos de procesamiento con las centrífugas de rutina HORIZON Flex. Personalice las configuraciones y revise cada detalle en la pantalla digital o preestablezca hasta 10 ciclos.

### Fácil de Usar

La pantalla completamente digital facilita la personalización de parámetros de ciclo sobre la marcha o la configuración y selección de uno de los 10 ciclos programables. Centrifugue tubos de 75-125 mm (0,5-50 mL) sin cambiar de soportes para tubos ni agregar almohadillas.

### Fácil de Monitorizar

Procese muestras de manera más eficiente con la tapa con iluminación LED del HORIZON: se apaga cuando la centrífuga está lista para ser cargada, se enciende cuando está funcionando y emite destellos intermitentes al final del ciclo. Una vez que la unidad es encendida, la pantalla muestra el tiempo restante de centrifugado.

### Construida para Durar

No necesita mantenimiento de rutina con un motor sin escobillas, componentes de compuestos diseñados.

### Diseñada para la Seguridad

Proteja su laboratorio con la detección de desequilibrios y una tapa irrompible que solo puede ser abierta cuando el rotor se ha detenido por completo, incluso cuando la unidad pierde el abastecimiento de energía.

### Un Excelente Precio

Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada centrífuga HORIZON viene lista para funcionar con un rotor horizontal, soportes universales para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Capacidad de los tubos	6, 12 o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL)
Aplicaciones	Bioquímica, Coagulación, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP), Plasma Rico en Plaquetas (PRP), Orina
Centrifugado	Horizontal (máx. 2.000 xg/3.800 RPM)
Incluye	Rotor, Vasos y Soportes para Tubos
Garantía *	2 años (rotor: garantía de por vida)

\* *Garantía ampliada disponible*



**HORIZON 6 Flex**



**HORIZON 12 Flex**



**HORIZON 24 Flex**

**Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.**

# HORIZON 6, 12 Y 24 FLEX

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

La pantalla muestra el tiempo restante  
Verifique los parámetros exactos del ciclo

10 configuraciones programables para todas sus aplicaciones



La luz de la tapa indica el estado del ciclo: listo, en funcionamiento, finalizado

Use las configuraciones preestablecidas\* por defecto para bioquímica, coagulación y orina o programe sus ciclos validados

*\* configuraciones preestablecidas basadas en las directrices del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) y las instrucciones de uso del fabricante de tubos*

Números de las partes	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Centrífuga	00-376-009-000	00-383-009-000	00-384-009-000
Soporte/vaso de reemplazo para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)	7713079 (1 cantidad)	7713023 (1 cantidad)
Soporte para tubos de 50 mL			7713037
Tapa			7713035
Plataforma SmartView	00-079-009-001		
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Configuraciones personalizadas*	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

\* Agregue este número de parte a su orden de compra para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

Especificaciones	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Nivel de Sonido	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Fuerza g/Velocidad Máxima	2.000 xg a 3.800 RPM	2.000 xg a 3.700 RPM	2.000 xg a 3.400 RPM
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	12 x 14 x 9 pulg. 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 pulg. 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 pulg. 38 x 43 x 23 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)	30 lbs (13,7 kg)	39 lbs (17,7 kg)
Potencia	95 a 253 V – 50/60 Hz		

LISTADO EN LA FDA



RoHS Compliant



ISO13485 certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

