

# HORIZON

## DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA CENTRIFUGEUSES **STANDARDS À ANGLE FIXE**

Avec le modèle HORIZON, centrifugez des tubes de 125 mm afin de répondre aux besoins en centrifugation à angle fixe (PRP, urine, etc.). Choisissez le modèle HORIZON 6 Flex FA pour son écran numérique et ses 10 cycles programmables. Choisissez le modèle HORIZON 6 FA pour définir et verrouiller vos paramètres validés et obtenir une standardisation maximale.

### Simple d'utilisation

Programmez et rappelez 10 cycles sur l'écran numérique du modèle HORIZON 6 Flex FA. Paramétrez et verrouillez vos trois cycles préférés à l'aide de l'interface simplifiée à deux boutons de la centrifugeuse HORIZON 6 FA. Centrifugez des tubes de 75-100 mm (3-10 ml) dans le même support, sans avoir à ajouter de cales. Vous pouvez également utiliser des tubes de 125 mm (15 ml) dans les supports de tubes supplémentaires fournis.

### Facile à surveiller

Traitez vos échantillons plus efficacement grâce aux voyants de la centrifugeuse HORIZON : ils sont éteints lorsque la centrifugeuse est prête à être chargée, allumés lorsqu'elle est en marche et clignotants lorsque le cycle est terminé.

### Conçue pour durer

Sans entretien. Moteur sans balais, composants en matériaux composites de haute technologie.

### Une concentration sur la sécurité

Protégez votre laboratoire avec la fonction de détection de déséquilibre et un couvercle incassable qui ne peut être ouvert que lorsque le rotor est à l'arrêt, et ce, même en cas de coupure de courant.

### Une valeur sûre

Un rapport qualité/prix imbattable. La centrifugeuse HORIZON est livrée prête à l'emploi, avec un rotor à angle fixe, des supports universels pour tubes de 75-100 mm (3-10 ml), des supports pour tubes de 125 mm (15 ml) et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.

**Choisissez le modèle HORIZON 6 Flex FA pour sa flexibilité et l'affichage du cycle.**

**Choisissez le modèle HORIZON 6 FA pour sa simplicité d'utilisation.**

Niveau sonore :	64 dBA
Dimensions (l x p x h) :	12 x 14 x 9 po (30 x 36 x 23 cm)
Poids :	12 lb (5,4 kg)
Alimentation :	95 à 253 V – 50/60 Hz



Capacité des tubes	6 (75, 100 ou 125 mm/3-15 ml)
Applications	PRP, biochimie, PPP, coag, urine
Centrifugation	Angle fixe (max. de 1 850 xg/3 900 RPM)
Inclus	Rotor, supports de tubes
Garantie *	2 ans (rotor : garanti à vie)

\* Extension de garantie disponible

**Conçue et fabriquée aux États-Unis. SAV également basé aux États-Unis.**

# HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA



Les voyants indiquent l'étape du cycle : prêt, en marche, terminé.

Les voyants indiquent l'étape actuelle du cycle

Affichez le cycle et le temps restant sur l'écran

Programmez votre cycle validé et donnez-lui un nom personnalisé

Stockez jusqu'à 10 programmes ou utilisez les programmes prédéfinis par défaut pour la biochimie, la coagulation et l'urine\*



Sélectionnez un cycle prédéfini: biochimie, coag., urine\*

Les réglages peuvent être verrouillées sur un cycle unique ou personnalisés au laboratoire

\* cycles prédéfinis basés sur les recommandations de la CLSI et la notice fournie par le fabricant des tubes

Références	HORIZON 6 Flex FA	HORIZON 6 FA
Centrifugeuse	00-376-009-001	00-276-009-001
Support/godet de rechange pour tubes de 75-100 mm	7713079 (qté : 1)	7713079 (qté : 1)
Support/godet orange de rechange pour tubes de 125 mm	7713044 (qté : 1)	7713044 (qté : 1)
Plateforme SmartView	00-079-009-001	00-079-009-001
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Paramètres personnalisés *	00-100-100-101	00-100-100-101

\* Ajoutez cette référence à votre commande pour que vos cycles personnalisés soient préprogrammés à l'usine

Cycles préprogrammés standards		Avec support de tube bleu (tubes de 75-100 mm/3-10 ml)	Avec support de tube orange (tubes de 125 mm/15 ml)
1 (Biochimie)	10 min à 3 900 RPM	1 600 xg	1 850 xg
2 (Coag., PPP)	15 min à 3 800 RPM	1 500 xg	S.O.
3 (PRP, Urine)	5 min à 2 200 RPM	500 xg	600 xg

ENREGISTREE  
AVEC LA FDA



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

