

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA CENTRIFUGHE **ROUTINARIE AD ANGOLO FISSO**

Centrifugate provette da 125 mm e soddisfatte le esigenze di elaborazione ad angolo fisso per PRP, urine e non solo con HORIZON. Scegliete HORIZON 6 Flex FA per il display digitale e 10 cicli programmabili. Selezionate HORIZON 6 FA per impostare e bloccare le impostazioni convalidate per la massima standardizzazione.

Semplice da usare

Programmate e richiamate 10 cicli su HORIZON 6 Flex FA attraverso il display digitale. Impostate e bloccate i vostri tre cicli preferiti su HORIZON 6 FA tramite i semplici comandi a due pulsanti. Entrambe centrifugano provette da 75-100 mm (3-10 mL) nello stesso supporto senza cuscini, o provette da 125 mm (15 mL) nei portaprovette aggiuntivi inclusi.

Semplice da monitorare

Elaborare campioni in modo più efficiente con l'illuminazione del coperchio a LED di HORIZON: spento quando la centrifuga è pronta per essere caricata, acceso durante il funzionamento e lampeggiante alla fine del ciclo.

Realizzato per durare

Nessuna manutenzione di routine. Motore brushless, componenti composti progettati.

Progettato per la sicurezza

Proteggete il vostro laboratorio con il rilevamento dello squilibrio e un coperchio infrangibile che può essere aperto solo quando il rotore è fermo, anche se l'unità perde potenza.

Un affare

Qualità imbattibile per tutte le tasche. Ogni centrifuga HORIZON è pronta per funzionare con rotore ad angolo fisso, portaprovette universale da 75-100 mm (3-10 mL), portaprovette da 125 mm (15 mL) e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.

Scegliete HORIZON 6 Flex FA per la flessibilità e la visualizzazione del ciclo.

Scegliete HORIZON 6 FA per la semplicità.

Livello audio:	64 dBA
Dimensioni (L x P x H):	12 x 14 x 9 in (30 x 36 x 23 cm)
Peso:	12 lb (5,4 kg)
Potenza:	Da 95 a 253 V – 50/60 Hz



Capacità delle provette 6 (75, 100, o 125 mm/3-15 mL)

Applicazioni PRP, Biochimica, PPP, Coag, Urine

Centrifugazione Angolo fisso (max 1.850 xg/3.900 giri/min)

Inclusi Rotore, portaprovette

Garanzia * 2 anni (rotore: garanzia a vita)

* Estensione di garanzia disponibile

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

HORIZON 6 FLEX FA, HORIZON 6 FA



Le spie del coperchio indicano lo stato del ciclo: pronto, in funzione, terminato

Le luci a LED indicano il ciclo corrente

Visualizza il ciclo e il tempo rimanente sullo schermo

Programmate i cicli convalidati e assegnate un nome personalizzato al ciclo

Memorizzate fino a 10 programmi o utilizzate le impostazioni predefinite per biochimica, coag e urine*



Selezionate l'impostazione predefinita: biochimica, coag o urine*

Le impostazioni potrebbero essere bloccate su un singolo ciclo o personalizzate in laboratorio

** impostazioni predefinite basate sulle linee guida CLSI e sulle istruzioni per l'uso del produttore di provette*

Numeri di parte	HORIZON 6 Flex FA	HORIZON 6 FA
Centrifuga	00-376-009-001	00-276-009-001
Sostituzione portaprovette o cestello da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)	7713079 (qtà: 1)
Sostituzione portaprovette arancioni o cestello da 125 mm	7713044 (qtà: 1)	7713044 (qtà: 1)
Piattaforma SmartView	00-079-009-001	00-079-009-001
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Impostazioni personalizzate*	00-100-100-101	00-100-100-101

*Aggiungete questo numero di parte al vostro ordine della centrifuga per far sì che i vostri convalidati cicli personalizzati vengano preprogrammati in fabbrica

Impostazioni predefinite standard		Con portaprovette blu (provette da 75-100 mm/3-10 mL)	Con portaprovette arancioni (provette da 125 mm/15 mL)
1 (Biochimica)	10 min a 3.900 giri/min	1.600 xg	1.850 xg
2 (Coag, PPP)	15 min a 3.800 giri/min	1.500 xg	N/A
3 (PRP, Urine)	5 min a 2.200 giri/min	500 xg	600 xg

ELENCATI
DAL FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

